

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

**Ref.no.: YT-08**

1. Izstrādājuma nosaukums: **22mm Forestia Thermoflooring Standard P6**  
**25mm Forestia Thermoflooring Ekstra P5/P6**
2. Izstrādājuma tips: Flooring Board Standard: Kokskaidu plākšņu tips: **NS-EN 312 P6**  
Flooring Board Ekstra: Kokskaidu plākšņu tips: **NS-EN 312 P5/P6**
3. Paredzētais izmantojums: Tips P6: **lielu slodzi nesošas plāksnes izmantošanai sausos apstākļos**  
Tips P5/P6: **lielu slodzi nesošas plāksnes izmantošanai mitros apstākļos**
4. Ražotājs: **Forestia AS, 2435, Braskereidfoss, Norway (Norvēģija).**
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: **Sistēma 2+**
6. Saskaņotais standarts: **NS-EN 13986:2004**  
Akreditētā laboratorija: **Norsk Treteknisk Institutt, inentifikācijas no. 1070.**
7. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
	22mm Forestia Thermoflooring Board Standard, P6	22mm Forestia Thermoflooring Board Ekstra, P5/P6	
Izturība liecē	16 MPa	16 MPa	NS-EN 13986:2004 +A1:2015
Lieces elastības modulis	2550 MPa	2550 MPa	
Izturība stiepē	0.40 MPa	0.40 MPa	
Uzbriešana biezumā	≤ 15%	≤ 10%	
Mitrumizturība pēc cikliskā testa:			
- Uzbriešana biezumā		≤ 11%	
- Izturība stiepē		0.20 MPa	
<u>Stiprība un stingums nesošajās konstrukcijās:</u>			
- Statiska punktveida slodze	Iztur	Iztur	
- Dinamiska slodze	Iztur	Iztur	
Ugunsreakcija	D <sub>FL</sub> - s1	D <sub>FL</sub> - s1	
Gaisa radītas skaņas izolācija	NPD	NPD	
Skaņas absorbcija, frekvence 250-500 Hz	0.10	0.10	
“ “ frekvence 1000-2000 Hz	0.25	0.25	
Ūdens tvaika caurlaidība μ, mitrā / sausā pārb.	15 / 50	15 / 50	
Siltuma vadītspēja, W/(m K)	0.12	0.12	
Bioloģiskā izturība	NPD	NPD	
Pentahlorfenola saturs (PCP)	< 5 ppm	< 5 ppm	
Formaldehīda emisija	E1	E1	

NPD = īpašības nav deklarētas

8. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 7.punktā deklarētajām eksploatācijas īpašībām.  
Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.  
Parakstīts Forestia AS vārdā:

Vegard Grønnerud, Quality Manager

Braskereidfoss, 15.09.2017



.....  
Paraksts