

# IZPILDES DEKLARĀCIJA

Dokumenta atsauces Nr.: 42021215-Armourplan SM150

- Produkta veida unikālais identifikācijas kods  
**42021215**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt būvizrādājumu, kā prasīts 11. panta 4. punktā:  
**Armourplan SM150**
- Būvizrādājuma paredzētais lietojums vai lietošanas veidi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā to paredzējis ražotājs:  
**Elastīgs loksnes hidroizolācijai – Plastmasas un gumijas loksnes jumta hidroizolācijai**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:  
**IKO PLC, Coney Green Road, Clay Cross, Chesterfield, Derbyshire S45 9HZ - UK  
tel. +44 1257 255 771 - www.ikogroup.co.uk - www.ikodop.eu**
- Attiecīgā gadījumā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā noteiktajiem uzdevumiem:  
-
- Produkta veiktspējas noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma(-as):  
**System 2+**
- Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, uz kuru attiecas saskaņotais standarts:  
**FPC sertifikāts, kas iegūts no SGS Intron pilnvarotās iestādes, reģistrēts ar reģistrācijas numuru 0958.  
Sertifikāta numurs: 0958-CPR-2008**
- Deklarētās darbības:

Raksturs	Rezultāts	Vienības	Tolerance	Atsauce Norm	
Ūdensnecaurlaidības B metode	Pass	kPa	-	BS EN 13956	
Ārējā ugunsizturība (1. piezīme)	Froof	-	-		
Reakcija uz uguni	NPD	-	-		
Savienojumu nolobīšanās pretestība	≥200	N/50 mm	-		
Savienojumu bīdes pretestība	≥1000	N/50 mm	-		
Stiepes īpašības Stiprums Garums	≥1000	N/50 mm	-		
Stiepes īpašības Stiprums Platums	≥1000	N/50 mm	-		
Pagarinājuma garums	≥15	%	-		
Pagarinājuma platums	≥15	%	-		
Izturība pret triecieniem: A metode	≥450	mm	-		
Izturība pret triecienu B metode	≥1100	mm	-		
Izturība pret statisko slodzi: B metode	≤20	kg	-		
Izturība pret plīsuma garumu	≥150	N	-		
Izturība pret plīsuma platumu	≥150	N	-		
Izturība pret sakņu iespiešanos	NPD	-	-		
Salokāmība zemā temperatūrā	≤-30	°C	-		
Uzvedība pēc UV starojuma, paaugstinātas temperatūras un ūdens iedarbības (vizuāli)	Pass	-	-		
Bīstamās vielas (2. piezīme)					
- nozīmē, ka mandātā nav noteiktas klases vai līmeņi					

NPD = nav noteikta veiktspēja

1. piezīme. Tā kā jumta ārējās ugunsdrošības īpašības dominē uzbūvētā sistēma, veiktspēju nevar novērtēt tikai izstrādājumam.

2. piezīme. Tā kā nav saskaņotu Eiropas testa metožu, pārbaude un deklarācija par izdalīšanos/saturu ir jāveic, ņemot vērā valsts noteikumus lietošanas vietā.

1. un 2. punktā norādītā ražojuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs 4. punktā norādītais ražotājs.

Izsniegšanas vieta un datums:  
Chesterfield, Derbyshire 06/01/2022

Parakstīts ražotāja vārdā un vārdā



Andrew Hafford, Grupas atbilstības vadītājs  
IKO PLC (nosaukums un funkcija)