



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01-BPL-FlexTop



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Baumit FlexTop 01

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej cementowy do płytek stosowany wewnątrz i na zewnątrz C2TES1.

3. Producent:

Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

PN – EN 12004+A1:2012 – Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.

Jednostka notyfikowana:

**Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechnika Łódzka
numer notyfikacji 1614**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień (CWFT)	Klasa E
Wytrzymałość spoiny wyrażona jako przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość wytrzymałości spoiny pod wpływem starzenia termicznego wyrażona jako przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość wytrzymałości spoiny pod wpływem działania wody wyrażona jako przyczepność po zanurzeniu w wodzie.	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Trwałość wytrzymałości spoiny pod wpływem cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania.	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Elżbieta Świstak
stanowisko: Kierownik Laboratorium

Łowicz dnia: 20.11.2017

podpis:.....

Uzņēmuma Baumit FlexTop logotips	Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija Nr. 01–BPL–FlexTop	
--	--	---

1. Izstrādājuma veida unikālais identificēšanas kods:
BAUMIT FlexTop
2. Paredzētais pielietojums vai pielietojumi:
Flīžu līme uz cementa bāzes iekštelpām un ārdarbiem. Klase C2TES1.
3. Ražotājs:
Baumit Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53–012 Wrocław (Vroclava)
4. Ekspluatācijas īpašību pastāvīguma novērtēšanas un pārbaudes sistēma.
Sistēma 3
5. Saskaņotais standarts:
PN–EN 12004+A1:2012 “Flīžu līmes – prasības, atbilstības novērtējums, klasifikācija un marķējums”.
Pārbaudes institūcija:
Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechnika Łódzka (Łodzas tehniskās universitātes būvmateriālu un būvfizikas pētniecības) laboratorija, pārbaudes Nr: 1614
6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Galvenie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Reakcija uz uguni (CWFT)	Klase E
Sākotnējā saķeres stiprība	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Saķeres stiprība pēc karsēšanas	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Saķeres stiprība pēc piesātināšanas ar ūdeni	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Saķeres stiprība pēc sasalšanas atkuššanas cikliem	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Bīstamās vielas	Drošības datu lapa

Iepriekš noteiktā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju izsniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, balstoties tikai uz iepriekšminētā ražotāja atbildību.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Elżbeta Svistaka (*Elżbieta Świstak*)

Ieņemamais amats: Laboratorijas vadītājs

Loviča: 20. 11. 2017. g.

paraksts:.....*Nesalasāms paraksts*.....