

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija Baumit MPA 35



## Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr: 01 KOK Baumit MPA 35

- Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:**  
Baumit MPA 35
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai arī kāds cits apzīmējums, kas ļauj identificēt celtniecības izstrādājumu atbilstoši 11. panta 4. punkta prasībām:**  
Baumit MPA 35
- Mērķis, kādam ražotājs paredzējis izmantot celtniecības izstrādājumu, vai celtniecības izstrādājumam paredzētais mērķis atbilstoši derīgai saskaņotai tehniskai specifikācijai.**  
Vispārēja pielietojuma apmetuma java GP ārējam un iekšējam pielietojumam sienām, griestiem, balstiem un starpsienām.
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese atbilstoši 11. panta 5. punkta prasībām.**  
Baumit SIA  
„Ziedkalni”, Koknese,  
Kokneses nov., LV-5113
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (ja ir piemērojams):** nav piemērojams
- Sistēma vai sistēmas celtniecības izstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai un pārbaudei saskaņā ar 5 pielikumu:** Sistēma 4
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:** Standarts EN 998-1
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Normatīvs
Klasifikācija	GP – CS II	EN 998-1:2011
Ugunsreakcija	A1	EN 998-1:2011
Adhēzija	$\geq 0,15$ N/mm <sup>2</sup> , FP-B	EN 998-1:2011
Ūdens absorbcija	W 0	EN 998-1:2011
Ūdens tvaika caurlaidības koeficients $\mu$	$\leq 15$	EN 998-1:2011
Siltumvadītspēja $\lambda_{10}$ , sauss	$\geq 0,45$ W(mK) tabulas vērtība pēc EN 1745, P=50%	EN 998-1:2011
Izturība (salizturība)	Nav noteikta	EN 998-1:2011

- 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.**  
Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis: \_\_\_\_\_  
Normunds Prunte, valdes loceklis

Rīga, 19.10.2016.

