



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0015_ Knauf_Firepaint_Lite _06-02-2024

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Knauf_Firepaint_Lite**
2. Paredzētais izmantojums: **Reaktīvs ugunsaisardzības pārklājums tērauda siju un balstu ugunsaisardzībai. Knauf Firepaint Lite ir paredzēts dažādu izmēru atvērto profilu (H un I), kvadrātveida cauruļu, taisnstūrveida cauruļu un apaļo dobjo cauruļu profilu tipu ugunsaisardzībai, attiecīgi ugunsizturības klasifikācijai no R15 līdz R90, temperatūru diapazonā no 350 °C līdz 750 °C.**
Attiecībā uz vides apstākļiem, ugunsaisardzības pārklājums ir paredzēts šādiem pielietojumiem:
· **Knauf Firepaint Lite sistēma ar virskārtas pārklājumu: Ilgizturības un lietojamības Tips Y: lietošanai iekšējās un daļēji atvērtās telpās* (ietverot Tipu Z₁ un Tipu Z₂).**
· **Knauf Firepaint Lite sistēma bez virskārtas pārklājuma: Ilgizturības un lietojamības Tips Z₁ un tips Z₂: lietošanai iekšējās telpās.**
**daļēji eksponēts - Knauf Firepaint Lite ir paredzēts lietošanai iekšējās un daļēji eksponētos apstākļos. "Daļēji eksponēts" ietver temperatūru, kas ir zemāka par 0 °C, bet netiek pakļauta lietus iedarbībai un ar ierobežotu vai nejašu UV iedarbību. Telpu piemēri, kur produktu var izmantot, ir: iestikloti balkoni, ieejas jumta konstrukcija, neapkurināma noliktava. Ja pastāv augsta mitruma risks, sazinieties ar Knauf tehnisko atbalstu*
3. Ražotājs:

SIA Knauf

Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV 2118 Latvija E-Mail info-lv@knauf.com

4. Pilnvarotais pārstāvis: **Nav saistošs**
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes (AVCP) sistēma vai sistēmas:
1 sistēma
6. a) Saskaņotais standarts: **Nav saistošs**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Nav saistošs**
6. b) Eiropas novērtējuma dokuments: **EAD 350402-00-1106.**
Eiropas tehniskais novērtējums; **ETA 24/0052 (01.02.2024)**
Tehniskā novērtējuma iestāde: **Instytut Techniki Budowlanej**
Paziņotā(-ās) iestāde(-es): **Instytut Techniki Budowlanej (NB 1488)**
7. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Uguns reakcijas klase	E, atbilstoši EN 13501-1
Ugunsizturība	R15 līdz R90 (skatīt ETA 24/0052 tabulas A1 līdz A21)
Bīstamu vielu izdalīšanās	Veiktspēja nav novērtēta
Adhēzija	Atbilst
Ilgizturība un lietojamība	Tips Y ar Knauf T- Coat WB un Tikurilla Fontecryl SC-EF 50 Tips Z ₁ un Z ₂ ar citām virskārtām

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija: **Nav saistošs**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Artūrs Priedītis
(Kvalitātes vadītājs)
Saurieši, 06.02.2024
(Vieta un datums)