



Ceļu marķēšanas krāsa

RD-2

RAKSTUROJUMS:

Krāsa uz modificētu akrilsveķu bāzes.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Asfalta un betona ceļu klājumu marķēšanai.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- krāsa	Balta, dzeltena (pēc pasūtījuma – sarkana, zila)
- blīvums	1,65 ± 0,05 kg/l
- negaistošo vielu masas daļa, %	73 ± 3
- negaistošo vielu tilpuma daļa, %	50 ± 2
- žūšanas laiks (20±2) ⁰ C temperatūrā:	0,3 mm biezā slānī - 15 ÷ 20 min. 0,5 mm biezā slānī - 30 ÷ 40 min.

Žūšanas laika atkarība no gaisa temperatūras un slāņa biezuma uzrādīta tabulā :

Temperatūra	+ 6 °C	+ 10 °C	+ 15 °C	+ 20 °C	+ 25 °C
Uzklāšanas slāņā biezums					
0,3 mm	18 ÷ 22 min.	17 ÷ 20 min.	16 ÷ 20 min.	15 ÷ 20 min.	12 ÷ 16 min.
0,5 mm	36 ÷ 44 min.	34 - 42 min.	32 ÷ 40 min.	30 ÷ 40 min.	26 ÷ 34 min.

LIETOŠANA:

Krāsu uzklāj uz asfalta vai betona klājuma ar speciālām marķēšanas iekārtām 0,3 ÷ 0,5 mm biezā slānī. Gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par plus 5⁰C, mitrums - lielāks par 80 %.

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt, nepieciešamības gadījumā līdz darba viskozitātei atšķaidīt ar šķīdinātāju.

Labākai gaismas atstarošanai krāsu var lietot kopā ar stikla mikroločītēm.

PATĒRINŠ:

500 g/m² (Slāņā biezums 0,3 mm);
830 g/m² (Slāņā biezums 0,5 mm).

ŠĶĪDINĀTĀJS:

Acetons vai *Šķīdinātājs 646*. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu mazgāšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

24 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

DARBA UN VIDES

AIZSARDZĪBA:

Uzliesmojošs. Var kaitēt augļa attīstībai. Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām. Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. un uzrādīt šo iepakojumu vai tā marķējumu. Nepieļaut nokļūšanu vidē.