



TERMANOL

Silikona emalja

RAKSTUROJUMS:

Termiski izturīga silikona emalja.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta tādu augstām temperatūrām (līdz +400°C) pakļautu tērauda virsmu krāsošanai, kuru ekspluatācija iespējama gan telpās, gan ārā apstākļos. Izmantojama krāsns durtiņu, saunu krāšņu, kamīnu režģu, dūmvadu tērauda elementu u.c. izstrādājumu krāsošanai.

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI:

- krāsa melna
- negaistošo vielu tilpuma daļa,% 36,0±2,0
- žūšanas laiks 20°C temperatūrā: 1 stunda

LIETOŠANA:

Krāsojamai virsmai jābūt ļoti rūpīgi sagatavotai (attīrītai no visiem netīrumiem un attaukota). Pirms krāsošanas rūpīgi samaisīt līdz viendabīgumam. Atšķaidīšana parasti nav nepieciešama. Uzklāj 1 kārtā ar otu, veltnīti vai smidzināšanu. Norādītais krāsas patēriņš ir stingri jāievēro un nedrīkst pieļaut lokālu biezāka slāņa izveidošanos, lai izvairītos no pārklājuma saplaisāšanas vai atslāņošanās. Straujas uzkaršanās gadījumā pēc pirmās uzklāšanas iespējama neliela smakas izdalīšanās. Šinī gadījumā nepieciešama rūpīga telpas izvēdināšana.

PATĒRINŠ:

10÷11 m²/l

ŠKĪDINĀTĀJS:

646, 647. Šos šķīdinātājus jālieto darba instrumentu mazgāšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši, blīvi noslēgtā ražotāja tara.

IEPAKOJUMS:

0.45 l